

.液壓油溫度使用範圍

◎Buna -40°C (-40°F) to 90°C (200°F)

◎Viton -20°C (-10°F) to 120°C (250°F)

建議使用過濾精度,以延長閥件壽命

| 液壓油過濾精度 | ISO 4406:1999 4 μm/6 μm/14 μm |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ◎ 比例式閥場合 使用高壓350 bar 場合 使用頻率高場合 | 15/13/11 |
| ◎ 其它一般使用壓力210 bar 以下場合 使用頻率低的場合 | 19/17/14 |

.液壓油黏度

◎2.8 to 380 cst 或 35 to 2000 SUS

.Winner 的測試條件

◎油溫:40°C

◎油的黏度:VG 46

◎測試的油清潔應等級為:ISO 4406 15/13/11

產品品質保證

3年品質保固

.Winner公司保證該廠生產的閥件三年免費保固,保固產品必須經由Winner公司專業判斷後,確認客人是在正確組裝和正常操作狀態下,因材料不良所導致的不良損壞.才得適用三年保固,且其標示期間由刻在閥件上的日期為準.

.油封不包含在保固內

.本保固條款只適用原購買者,不含轉售者

.本保固條款不適用油壓回路中因髒污造成的任何不良或因不當鎖入;
錯誤組裝使用;及在Winner工廠以外已被修改的產品

.凡任何不良產品必須經由Winner專人對不良品做測試找出造成原因提出分析報告,確認不良品所造成原因後,再向客戶提出報告書

.Winner公司將在合理的時間內修復,且Winner的義務僅限於該產品本身的價值為限

注意事項:若有任何不良閥件,客戶應該馬上通知Winner公司,且必須由雙方共同討論並同意之後才可以寄回;進一步動作在收到不良品後,Winner公司將在最短時間內提出不良原因報告給客戶,並盡快解決問題