



X	閥型尺寸選項	
	鎖附牙型	$\phi d$
<b>08W</b>	3/4"-16UNF-2A	$\phi 12.7$
<b>10W</b>	7/8"-14UNF-2A	$\phi 15.87$
<b>12W</b>	1-1/16"-12UN-2A	$\phi 22.22$
<b>16W</b>	1-5/16"-12UN-2A	$\phi 28.60$
<b>17E</b>	G 3/4"	$\phi 23.50$
<b>19E</b>	3/4"-16UNF-2A	$\phi 15.87$
<b>21E</b>	G 1"	$\phi 30.00$
<b>13A</b>	M20x1.5	$\phi 17.45$
<b>20M</b>	M20x1.5	$\phi 15.00$

Z	線圈選項					
	電壓 (V)	電阻(歐姆) ( $\Omega$ )	功率 (W)	電流 (A)		$\Delta T$ °F(°C)
	額定	Ta=68到77°F (20到25°C)	冷線圈	冷線圈	熱線圈	
<b>D</b>	24VDC	72±7%	7	0.33	0.23	140 (60)
<b>E</b>	12VDC	17.4±7%	7	0.67	0.53	170 (77)

技術參數	
<b>防爆保護等級:</b>	
<b>ATEX</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>⊗ II 2G Ex db IIC T6, T5 Gb</li> <li>⊗ II 2D Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db</li> <li>⊗ I M2 Ex db I Mb</li> </ul>	
<b>IECEX</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ex db IIC T6, T5 Gb</li> <li>Ex tb IIIC T85°C, T100°C Db</li> <li>Ex db I Mb</li> </ul>	
防塵防水等級 <b>IP 67</b>	DIN 40050 Part 9
使用環境溫度範圍:	-20 到 40 °C
額定負載因素 <b>ED 100%</b>	DIN VDE 0580
額定壓力:	350 bar
重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊	

Y	油路方向功能選項	
	油壓符號	油路方向功能簡介
<b>01</b>		請注意符號上面的止回閥流道方向與箭頭方向, 例如01型, 通電後只允許液壓油從口2到口1.  重要:請與Winner銷售部門洽詢更詳細的技術資訊.
<b>02</b>		
<b>03</b>		
<b>04</b>		
<b>05</b>		
<b>06</b>		
<b>07</b>		
<b>08</b>		
<b>09</b>		
<b>10</b>		
<b>11</b>		
<b>12</b>		
<b>31</b>		
<b>32</b>		