



技術參數

重量: 0.22 kg

漆包線絕緣等級: H
356°F (180°C)

環境溫度:
-22+140°F (-30+60°C)

接受客製化線圈:
不同的電壓 -
不同的插接件

輸入電壓的變動,請勿超過額定電壓的±10%
以確保電磁方向閥正常的動作與線圈的壽命

CE 認證

X	功率 (W)
200	20 Watt.(瓦特)

Y	接插件型式
H	DIN43650-ISO4400

Z	電壓 (V)	電阻 (Ω)	電流 (A)	
	額度	20~25 °C	冷線圈	熱線圈
C	24V RAC	23.2±7 %	0.95	0.63
B	110V RAC	470±7 %	0.19	0.14
A	220V RAC	1910±7 %	0.09	0.07
F	10V DC	5.0±8 %	1.98	1.28
E	12V DC	7.5±7 %	1.66	1.06
M	14V DC	9.3±7 %	1.48	0.96
N	20V DC	20±7 %	0.99	0.65
D	24V DC	28.6±7 %	0.88	0.53
G	26V DC	34.2±7 %	0.77	0.52
J	28V DC	39.2±7 %	0.71	0.50
L	36V DC	64±7 %	0.56	0.36
H	48V DC	110±7 %	0.45	0.28